STANDARDY

- Vytápění (elektrické podlahové vytápění v kombinaci s FVE)
- Všechna okna a venkovní dveře jsou výšky 2250 mm
- Nadstandardní interiérové dveře výšky 2100 mm
- Obklady – 5 Variant obkladů a dlažeb včetně vizualizace
- Zámkové dlažby – na výběr ze 3 variant
- Retenční nádrž napojená na závlahu
- Koupelnové vybavení – pod omítkové baterie
  (Veškeré koupelnové vybavení si může vybrat zákazník v našem dohodnutém studiu)
- FVE elektrárna včetně nabíječky na auto

Příplatky

- Bazén – betonový s bazénovou folií nebo plastový
- Hliníková pergola
- Přístřešek na auto
- Finální třívrstvá dřevěná podlaha

SKLADBY:

Základy:

- Pásy šířky 600 mm a ztracené bednění š. 300 mm. Výztuž svislá 10 mm po 250 mm a vodorovná 8 mm dva pruty v bedničce. Skrze Q100 (povodňová oblast) - 6 beden na sobě.
- ŽB deska tl. 150 mm a výztuž horní dolní KARI 6/150/150 mm
- Štěrkový podsyp min. 250 mm kameniva nebo bet. recyklátu

Obvodové zdivo:

- Omítka weber 1,5 mm zrno + stěrka s tkaninou
- EPS 70F tl. 200 mm (je možné i šedej)
- Zdivo Porotherm 30 P+D
- Interiér: sádrová omítka + malba

Nosná příčka:

- Sádrová omítka tl. 10 mm
- Porotherm 25 P+D - 250 mm
- Sádrová omítka tl. 10 mm

Nenosná příčka:

- Sádrová omítka tl. 10 mm
- Porotherm 14 P+D - 140 mm
- Sádrová omítka tl. 10 mm

Podlaha 1.NP:

- Finální povrch lamino nebo ker. dlažba tl. 10 mm
- Anhydrit
- Separační PE vrstva
- Tepelná izolace EPS 100 tl. 180 mm
- Hydroizolace glastek 40
- ŽB deska tl. 150 mm
- Podsyp min. 250 mm kamenivo

Strop nad 1.NP:

- Finální povrch lamino nebo ker. dlažba tl. 10 mm
- Anhydrit
- Separační PE vrstva
- Kročejová izolace tl. 50 mm
- Nosná konstrukce stropu tl. 250 mm (je více variant - ŽB deska nebo skládaný strop nebo prefa)
- Vzduchová mezera 177 mm
- Zavěšený křížový rastr + SDK deska bílá tl. 12,5 mm + malba

Šikmá střecha:

- Falcovaná hliníková šablona
- Latě + kontralatě 40/60 oboje
- Difúzní střešní fólie
- Konstrukce krovu 100/200 mm + zateplení vata celkem 400 mm
- parozábrana
- Svěšený SDK podhled, deska požární 12,5 mm + malba

Plochá střecha:

- Fólie alkorplan nebo jiná TPO fólie
- Separační vrstva
- EPS 100 tl. 200 mm + spádové klíny min. tl. 80 mm a max 200 mm
- Pojistná hydroizolace asfaltová lepená glastek 40 minerál
- Konstrukce stropu
- Vzduchová mezera 177 mm
- Zavěšený křížový rastr + SDK deska bílá tl. 12,5 mm + malba